Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений

Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний № 01-20-19 (5020093)



Кормораздатчик тракторный полуприцепной КТП-10У-01

Изготовитель (разработчик)	Адрес
ОАО "Механический завод	646902 г. Калачинск, Омская область, ул. Заводская, 5
Калачинский"	

Результаты испытаний кормораздатчика тракторного полуприцепного КТП-10У-01

Назначение и описание конструкции машины

Кормораздатчик тракторный полуприцепной КТП-10У-01 предназначен для следующих сельскохозяйственных работ:

- транспортировки и дозированной раздачи измельченных листостебельных кормов, злаковых или бобовых трав; измельченной соломы, сена, силоса, сенажа, жома, резаных корнеплодов, а также кормовых смесей в кормушки или на кормовой стол;
- обслуживания кукурузоуборочных и силосоуборочных машин в качестве транспортного саморазгружающегося полуприцепа с выгрузкой на правую сторону, а также с выгрузкой назад;
- дозированной подачи измельченных кормов к средствам загрузки кормохранилищ и к стационарным раздатчикам находящихся внутри фермы.

Раздача кормов производится в животноводческих помещениях с высотой и шириной ворот 2600мм и высотой борта кормушки - не более 750мм.

Раздатчик агрегатируется колесными тракторами тягового класса 1,4кH, имеющими тяговосцепное устройство, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов и электрооборудования.

Привод рабочих органов кормораздатчика осуществляется карданным валом, соединяющимся с валом отбора мощности (BOM) трактора, с частотой вращения 540об/мин.

Основными узлами кормораздатчика являются: кузов, шасси, продольный транспортер, поперечный транспортер, блок битеров, кожухи, стойки битеров, карданный вал и платформа.

17,0
13,8
14,47
0,6
0,5
0,1
0,1
Полуприцепной
Включением и отключением ВОМ трактора
Механическая
Тракторы тягового класса 1,4
0,25
хорошая

Техническая характеристика		
Показатели	Численные значения	
Габаритные размеры изделия, мм:		
- длина	6200	
- ширина	2400	
- высота	2360	
Габаритные размеры агрегата, мм:		
- длина	10900	
- ширина	2400	
- высота	2850 (по трактору)	
Масса изделия в комплектации поставки, кг	2280	
Рабочая скорость движения агрегата, при раздаче корма, км/ч	До 3,0	
Дорожный просвет, мм	300	
Ширина колеи, мм	1800	
Минимальный радиус поворота, мм:		
- наружный	6750	
- внутренний	6450	

Результаты испытаний		
Качество работы	По показателям качества выполнения технологического процесса кормораздатчик тракторный полуприцепной КТП-10У-01 соответствует требованиям ТУ: - фактическая норма раздачи корма составила 14,54кг/пог.м (по ТУ от 10 от 25кг/пог.м); - отклонение от заданной нормы — 14,47% (15%, не более); - неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии 13,8% (ТУ 20%, не более); - потери корма при раздаче: - общие - 0,6% (1,0%, не более); - возвратные — 0,5%;	
Эксплуатационные показатели	- невозвратные – 0,1%. Производительность за 1 час сменного времени составила 10,61т/ч при удельном расходе топлива 0,53кг/т, рабочей скорости движения агрегата 2,8км/ч и заданной норме раздачи корма 17,0кг/пог.м	
Безопасность движения	Агрегат приспособлен для движения по дорогам общего пользования с транспортной скоростью 25км/ч	
Удобство управления	Удобно	
Безопасность выполнения работ	В ходе испытаний кормораздатчика тракторного КТП-10У-01, выявлено одно несоответствие требованиям ССБТ - кормораздатчик не укомплектован противооткатными упорами.	
Техническое обслуживание	Технической документацией предусмотрены все виды технического обслуживания.	

Заключение по результатам испытаний		
Кормораздатчик тракторный полуприцепной КТП-10У-01 соответствует требованиям ТУ и		
НД по показателям назначения и надёжности, по безопасности имеет одно отклонение		
Испытания проведены:	ФГБУ "Алтайская МИС"	
	659702, Алтайский край, с. Поспелиха,	
	ул. Социалистическая, 17	
Испытания провел:	Долгов Владимир Юрьевич	
Источник информации:	Протокол испытаний № 01-20-19 (5020093) от	
	25.06.2019	